


## Sublimadora Euro Trade Kinoba

Sublimadoras rollo a rollo modelos ETT20E y ETT42S, transfiriendo del papel a la tela desde 50 hasta 150 metros por hora con funciones electrónicamente automatizadas que reducen al mínimo la asistencia humana.

Temperatura, presión, velocidad y otras variables completamente regulables, cilindro 100% de teflón para dar una máxima calidad en el transfer y evitar variaciones en el mismo, su construcción asegura gran durabilidad.

 <b>Parámetros técnicos</b>		
Tamaño del cilindro	200mm/420mm	
Área de sublimación	ETT20E	1200mm
	ETT42S	1700mm
Velocidad de trabajo	ETT20E	22m/hr
	ETT42S	60m/hr
Rango de Velocidad	ETT20E	58m/hr
	ETT42S	180m/hr
Rango de temperatura	0-230°C	
Sistema de calentamiento	Aceite y resistencia	
Potencia	12-15KW	
Voltaje	AC 220V±10%, 50-60Hz N y $\perp$ , 3 líneas	
Nivel de ruido	<30dba	
Aditamentos	Cinta transportadora	
	Motores de embobinado	
	Tensores	
Medidor de temperatura	Termostato Digital	
Peso	ETT20E	600kg
	ETT42S	1000kg
Recubrimiento del cilindro	Teflón	

### Características opcionales:

- Embobinador externo para rollos de tela.