



ADVANCED TECHNOLOGY WORLDWIDE

Matriz

Carretera a Piñicuaro #144
Col. Centro (Charandaro)
Uriangato Gto. CP. 38980 México
Tel: (445) 4570905 Fax: (445) 45 85490
E-mail: ventas1@eurotrade.mx
www.eurotrade.mx

KINOBBA[®]

ETT42S



Parámetros técnicos

Modelo	ETT42S
Diámetro del Cilindro	42 cm
Velocidad de Producción	100 m/hr
Rango de Temperatura	0-299 °C
Método de Calentamiento	Calentamiento de Aceite por Resistencias
Tiempo de Pre calentado	45 min
Tipo de Aceite	First-Grade Heat Transfer Oil
Funcionamiento	Rollo a Rollo y por piezas
Ancho de Sublimación	1.8 m
Rodillos de Alimentación	3 para papel, tela y papel Tissue, inflables.
Rodillos Recolectores	2 para papel y tela, inflables.
Total de Rodillos	15
Aditamento	Cinta transportadora
Tamaño de la Mesa	150 cm(L), 187 cm(W), 107 cm(H)
Tamaño General	265 cm(L), 250 cm(W), 125 cm(H)
Amperaje Máximo	40 A
Voltaje	Trifásico 220V
Potencia Total	45 KW
Calibre de Cable Requerido	Calibre 6
Conexión Requerida	Pastilla termo magnética de 60 A y \perp
Peso Neto	2300 Kg